

# **QUALITAS M 4000-6000**

Torno vertical multifunción

APLICACIONES: 4  $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$ 



## **TORNO VERTICAL QUALITAS M**

#### Características técnicas

Ø pieza máx (mm.)	4500	5000	5500	6100	6600
Ø plato (mm.)	4000	4500	5000	5500	6000
Peso máx (Tn)	80	80	100	120	150
RPM máx. plato	118rpm	100rpm	95rpm	78rpm	75rpm
Potencia de torneado (kW)	110	110	110	142	142
Desplazamiento vertical travesaño "W" (mm.) - (Opcional)	1000 / 2000				
Recorrido de eje "Z" (mm.)	1200 / 1500 / 2000				
Sección Ram (mm.)	400x400 (eje Z: 1200) / 500x500 (eje Z: 1500 / 2000)				
Potencia de fresado (kW)	20 - 65 kW				
Velocidad de fresado (rpm)	2000 - 6000 rpm				
Velocidad eje "X" (mm/min.)	10 / 15 m/min.				
Velocidad eje "Z" (mm/min.)	10 / 15 m/min.				



### Cabezales



CABEZAL Dodta heddamientas



CABEZAL FORK



CABEZAL RECTIFICADO

#### Almacén de herramientas

Número de herramientas 40/60/80/100

Peso herramientas soportable 20 kg/35 kg

Tipos de herramientas ISO 50 / 60 HSK-63 / 80 / 100...

HSK-63 / 80 / 100... CAPTO C-6 / -8 / -10...

## Otros accesorios y herramientas



CAMBIADOR DE



INTERCAMBIADOR PALLET



MEDIDOR HTA. Y PIEZA